

- wykonana z wytrzymałego polipropylenu

📏 585x393x92 mm - 📊 9 kg



📦	art.
020510200	2051N

- n. 8 **42:** klucz płasko-oczkowy 7 - 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
- n. 3 **55AS:** 3/8x7/16 - 1/2x9/16 - 5/8x11/16"
- n. 9 **96/SC9:** klucz trzpieniowy kątowy sześciokątny ○ ○1,5±10 mm
- n. 1 **111:** klucz płaski nastawny 200 mm
- n. 6 **920A:** nasadka 1/2" sześciokątna ○ ○ 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
- n. 5 **920AS:** nasadka 1/2" dwunastokątna ○ ○ 7/16 - 1/2 - 9/16 - 11/16 - 7/8"
- n. 1 **920/22:** przedłużacz 1/2" 255 mm - □1/2 - ■1/2
- n. 1 **920/25:** przegub 1/2" □1/2 - ■1/2
- n. 1 **920/42:** pokrętło 1/2" z przesuwany zabierakiem ■1/2
- n. 1 **920/55:** pokrętło 1/2" z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym ⊕ ■1/2
- n. 2 **956C:** nasadka do świec zapłonowych ○ □1/2 - 16 - 20,8 mm
- n. 1 **1048:** Szczypce nastawne 250 mm
- n. 1 **1084BM:** szczypce tnące boczne wzmocnione □ 160 mm
- n. 1 **1128BMX:** nożyczki dla elektryków 145 mm
- n. 1 **1150BM:** szczypce półokrągłe długie 180 mm
- n. 1 **1166BM:** Szczypce półokrągłe, rękojeści z kompozytu dwumateriałowego ● 160 mm
- n. 4 **1201:** wkrętak krzyżowy profil Phillips® ● ●3x75 - 4x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm
- n. 2 **1202:** wkrętak krzyżowy profil Phillips® ⊕ ⊕PH1x80 - PH2x100 mm
- n. 1 **1390:** młotek montażowy z obuchem z tworzywa sztucznego Ø 35 mm
- n. 1 **1490/2:** klucz paskowy do filtrów oleju Ø max 240 mm
- n. 1 **1737:** szczotka z drutu mosiężnego do świec zapłonowych 145 mm
- n. 1 **1778X:**
- n. 1 **1995 WD40:** 400 ml
- n. 1 **1639NS-N:** taśma izolacyjna 25m